

**TUBOS DE NYLON - AÇO e MANGUEIRA - Pressões, vide tabela****TUBO DE NYLON PRETO**

PRESSÃO MÁXIMA Dia 4 e 6 mm = 50 BAR

PRESSÃO MÁXIMA Dia 10 mm = 30 BAR

TUBO (E)-mm	CÓDIGO	PAREDE	COMPRIMENTO
4	2005001	0,8	ROLOS DE 100 MTRS
6	2005002	1,0	( FORNEC. CONFORME
10	2005003	1,0	NECESSIDADE )

**TUBO DE AÇO TREFILADO SEM COSTURA - BICROMATIZADO**

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 350 BAR

TUBO (E)-mm	CÓDIGO	PAREDE	COMPRIMENTO
4	2004001	1,0	BARRAS DE 3 MTRS
6	2004002	1,0	
8	2003005	1,0	
10	2004003	1,5	
12	2004004	1,5	

**TUBO DE AÇO TREFILADO SEM COSTURA - POLIDO**

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 350 BAR

TUBO (E)-mm	CÓDIGO	PAREDE	COMPRIMENTO
6	2003000	1,0	BARRAS DE 3 MTRS
8	2003001	1,0	
10	2003003	1,5	
12	2003004	1,5	
16	2003007	2,0	

**TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM COSTURA**

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 350 BAR

TUBO (E)-mm	CÓDIGO	PAREDE	COMPRIMENTO
6	2003102	1,0	BARRAS DE 3 MTRS
10	2003103	1,5	
12	2003104	1,25	

**TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA - SCH 40**

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 210 BAR

TUBO(E)-POL	CÓDIGO	EM MLÍMETROS		PESO APROX. KG/MTR.	COMPRIMENTO
		EXT.	INT.		
1/4"	2007001	13,7	9,2	0,63	BARRAS DE 6 MTRS
3/8"	2007002	17,2	10,8	0,85	
1/2"	2007003	21,3	13,8	1,27	
3/4"	2007004	26,7	18,8	1,68	
1"	2007005	33,4	24,3	2,50	
1.1/4"	2007006	42,2	32,5	3,38	
1.1/2"	2007007	48,3	38,1	4,05	
2"	2007008	60,3	49,2	5,43	

**MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO ALTA PRESSÃO**

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 210 BAR

MG (Nº.)	CÓDIGO	DIA. INTERNO	DIA. EXTERNO	COMPRIMENTO
4	1301001	3/16"	33/64"	ROLOS DE 20 MTRS ( FORNEC. CONFORME NECESSIDADE )
5	1301002	1/4"	37/64"	
6	1301003	5/16"	43/64"	
8	1301004	13/32"	49/64"	
10	1301005	1/2"	59/64"	